

We measure it.



Серия мини-термометров

testo 1109, testo 1110,
testo 1111, testo 1113

Универсальные приборы

Интуитивно-понятные и надежные

Простые и быстрые при измерениях



Любой из серии погружных-проникающих и поверхностных термометров удобно разместится в кармане. Компактные и удобные приборы всегда готовы к работе: в пищевом секторе, на производстве, в фармацевтической промышленности или секторе

отопления и вентиляции. Важным преимуществом мини-термометров является возможность измерять температуру воздуха, сыпучих материалов или жидкостей.

Водонепроницаемый мини-термометр Включил, измерил, выключил

Водонепроницаемый мини-термометр

Водонепроницаемый мини-термометр,
длина зонда 120 мм, до +230 °C,
с защитным чехлом для зонда

Номер заказа 0560 1113



После измерений, например в пищевом секторе, прибор достаточно промыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

Технические характеристики:

- Водонепроницаемость, класс защиты IP67
- Диапазон измерения от -20 до +230 °C
- Переключение °C и °F нажатием кнопки
- Отображение уровня заряда батареи
- Кнопки MAX/MIN и HOLD (фиксация)
- Простая замена батареи
- Длина зонда 120 мм
- Защитный чехол для зонда с держателем

Технические данные

	Водонепроницаемый мини термометр	Мини термометр с погружным/проникающим зондом 133 мм	Мини термометр с погружным/проникающим зондом 213 мм	Мини термометр с поверхностным зондом 120 мм
Диапазон изм.	-20 до +230 °C	-50 до +150 °C	-50 до +250 °C	-50 до +300 °C
Длина зонда	120 мм	133 мм	213 мм	120 мм
Погрешность ±1 цифра	±1 °C (-20 до +53,9 °C) ±0,8 °C (+54 до +90 °C) ±1 °C (+90,1 до +180 °C) ±1,5 °C (+180,1 до +230 °C)	±1 °C (-10 до +99,9 °C) ±2 °C (-30 до -10,1 °C) ±2% от изм. знач. (+100 до +150 °C)	±1 °C (-10 до +99,9 °C) ±2% от изм. знач. (+100 до +199,9 °C) ±3% от изм. знач. (+200 до +250 °C)	±1 °C (-30 до +250 °C) ±2 °C (в остальном диапазоне)
Разрешение	0,1 °C (-19,9 до +199,9 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)	0,1 °C (-19,9 до +150 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)	0,1 °C (-19,9 до +199,9 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)	0,1 °C (-19,9 до +199,9 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)
Раб. температур.	-10 до +50 °C			
Тип батареи	Батарея LR44			
Дисплей	ЖК дисплей, 1 строка			
Гарантия	2 года			



Контрольное измерение температуры при приготовлении пищи



Термометр можно мыть в посудомоечной машине



Защитный чехол зонда с клипсой. Прибор всегда у Вас под рукой



Просто смыть грязь под проточной водой


Ваши мини-эксперты способны решить любую задачу по измерению температуры



Общие технические характеристики

- Удобный для считывания дисплей
- Отображение уровня заряда батареи
- Быстрая и простая замена батареи
- Переключение °C и °F нажатием кнопки
- Защитный чехол с клипсой

Мини-термометр со стандартным погружным зондом



Мини термометр от -50 до +150 °C, длина зонда 133 мм, с защитным чехлом для зонда и батареей


Номер заказа 0560 1110

Дополнительные технические характеристики

Мини термометр со стандартным зондом:

- Диапазон изм. -50 до +150 °C
- Длина зонда 133 мм

Мини-термометр с удлиненным погружным зондом



Мини термометр от -50 до +250 °C, длина зонда 213 мм, с защитным чехлом зонда и батареей


Номер заказа 0560 1111

Дополнительные технические характеристики

Мини термометр с удлиненным зондом:

- Диапазон изм. -50 до +150 °C
- Длина зонда 213 мм

Мини-термометр с поверхностным зондом



Мини термометр от -50 до +250 °C, длина зонда 120 мм, с наконечником измерения в виде плоской, круглой площадки и батареей

Номер заказа 0560 1109

Дополнительные технические характеристики

Мини-термометр с поверхностным зондом:

- Универсальное применение для измерений на поверхностях
- Длина зонда 120 мм
- Диаметр измерительного наконечника/площадки 15 мм
- Диапазон изм. -50 до +300 °C



Подлежит изменению без уведомления.

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
ООО «ЛИФОТ»
ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,
599-68-08, (095) 111-80-10
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua