

Мини-регистратор температуры и влажности

testo 174H

Кварцевый сенсор влажности testo с
длительной стабильностью показаний

Данные сохраняются даже при разряде батареи

Большой дисплей

Отображение текущих показаний температуры
и влажности

Объем памяти данных: 16 000 показаний

Быстрый анализ данных и документации на ПК



Illustration 1/1

Мини - регистратор температуры и влажности testo 174H идеален для мониторинга температуры и влажности условий хранения продукции. testo 174H также позволяет осуществлять мониторинг климата в зданиях, непрерывно, безопасно, незаметно. Бесплатное программное обеспечение ComSoft Basic позволяет быстро запрограммировать регистратор и легко осуществлять анализ данных.

Недорогой регистратор температуры и влажности обеспечивает безопасность результатов измерений благодаря использованию современных технологий проведения измерений. Встроенные сенсоры обеспечивают длительные и стабильные измерения. Это позволяет работать и безопасно документировать данные в соответствии с основными принципами обеспечения качества.

Технические данные / Принадлежности

testo 174H

testo 174H мини-регистратор, 2-х канальный, с настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки

Номер заказа **0572 6560**



Комплект testo 174H

Комплект testo 174H мини-регистратор данных, 2-х канальный с USB интерфейсом для конфигурации логгера и считывания показаний, настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки

Номер заказа **0572 0566**



Тип сенсора NTC

Диапазон измерений	-20...+70 °C
Погрешность ±1 цифра	±0,5 °C (-20...+70 °C)
Разрешение	0,1 °C

Тип сенсора Емкост. сенсор влажности

Диапазон измерений	0...100 %ОВ*
Погрешность ±1 цифра	±3 %ОВ (2...98 %ОВ) ±0,03 %ОВ
Разрешение	0,1 %ОВ

* Без конденсации в окружающей среде. Для непрерыв. использования в условиях высокой влажности (>80 %ОВ при ≤30°C на >12ч, >60 %ОВ при >30 °C на >12ч), пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте.

Общие технические данные

Каналы	2 x внутренние
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин., +25 °C)
Рабочая температура	-20...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Класс защиты	IP20
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Объем памяти	16000 значений

Принадлежности

№ заказа

USB интерфейс для программирования логгеров и считывания данных с testo 174T и testo 174H	0572 0500
ComSoft Professional, Программное обеспечение с функцией архивирования данных	0554 1704
ComSoft Basic, Базовое программное обеспечение для программирования логгеров Testo и считывания данных; с возможностью графического и табличного представления данных и функцией экспорта. (если бесплатная загрузка с регистрацией на сайте нежелательна)	0572 0580
ComSoft CFR 21 Part 11, Программное обеспечение для логгеров данных Testo с учетом соответствия требованиям Части 11 Положения 21 Свода федеральных нормативных документов	0554 1705

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
ООО «ЛИФОТ»

ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,
599-68-08, (095) 111-80-10
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua