

# Портативный прибор для измерения pH и температуры

testo 205



---

Прочный и надежный зонд pH

---

Комбинированный проникающий зонд pH и зонд температуры

---

Не требующий обслуживания гель-электролит

---

Замена комбинированного зонда пользователем

---

Автоматическое распознавание значений полной шкалы (Auto-hold)

---

2-х строчный дисплей с подсветкой

---

1, 2, 3-х точечная калибровка

---

testo 205 – надежный прибор для пищевого сектора, измеряющий pH/температуру, с автоматической температурной компенсацией. Прочный проникающий наконечник с зондом температуры с легкостью заменяется пользователем и благодаря полой диафрагме между измерительным электродом и корпусом не

подвержен загрязнению.

Прибор, прежде всего, предназначен для измерения pH в полутвердых продуктах, как например, мясо. Между использованиями pH-зонд должен храниться во влажной среде, для этого используется колпачок testo для хранения с загущенным раствором хлоридом кальция.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 205

Портативный прибор для измерения pH/°C с проникающим зондом, вкл. колпачок с гелем для хранения и держатель для ремня/стены



№ заказа 0563 2051

### Общие характеристики

Рабочая температура	0 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Тип батареи	4 батарейки LR44
Ресурс батареи	80 ч. (функция Auto Off 10 мин.)
Вес	135 г
Размеры	145 x 38 x 167 мм
Дисплей	LCD, 2-х строчный

### testo 205 Комплект

Комплект вкл. pH-метр для измерения pH/°C с проникающим зондом, вкл. дозировочные флаконы с буферными растворами для калибровки (250 мл) pH 4+7, колпачок с гелем для хранения и держатель для ремня/стены, в алюминиевом кейсе



№ заказа 0563 2052

### Тип зонда

	pH-электрод	NTC
Диапазон измерения	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (краткосрочно до +80 °C макс. 5 мин.)
Погрешность ±1 цифра	±0,02 pH	±0,4 °C
Разрешение	0,01 pH	0,1 °C

### Принадлежности

№ заказа

#### Принадлежности для измерительного прибора

Запасной pH-зонд для testo 205 с защитным колпачком с гелевым наполнителем	0650 2051
Запасной колпачок для testo 205 с гелевым наполнителем	0554 2051
Батарейка "таблетка", Тип LR 44, 1.5 В (4 шт.)	0515 0032
Буферный раствор pH 4,01 в дозировочном флаконе (250 мл) с DKD сертификатом о калибровке	0554 2061
Буферный раствор pH 7,00 в дозировочном флаконе (250 мл) с DKD сертификатом о калибровке	0554 2063

## Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG

ООО «ЛИФОТ»

ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,

(044) 501-40-10, 501-40-44,

599-68-08, (095) 111-80-10

info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua